

CAPPELLOTTO CAP COMBI 2600 CL

TECHNISCHE DATEN



Fahrzeug

- Scania G410, 6x2
- 5-stufen Recyclingsystem
- spülen, saugen und transportieren



Hochdruckanlage

Saugschlauchhaspel mit teleskopischem Rohrausleger

- max. Länge: 6.120 mm
- Drehung: 270°
- Heben: 20°

Drehkolbengebläse

- Marke: HIBON
- Modell: VTB 820 XL
- Leistung: 2.822 m³/h - 47.030 l/min - 1.670 CFM
- Vakuum: max. 95 % - 28" Hg (Blanked off)

Plungerpumpe

- Marke: URACA
- Modell: KD 718
- Leistung: 274 l/min - 72 US gal
- Druck: 200 bar - 2.902 psi



Hintere Saughaspel

- Fixe Haspel (nur für Transport)
 - Hinten am Deckel montiert, komplett mit Verkleidung aus marmoriertem Edelstahl AISI 304.
- Funktionen: Auf-/Abwickeln.



Seitliche Haspel rechts

- marmorierter Edelstahl AISI 304, am Heck montiert
- Hydraulischer Antrieb zum Auf- und Abwickeln
- automatische Schlauchführung



Vordere Haspel

- Horizontale Haspel
- marmorierter Edelstahl AISI 304, am vorderen Behälterboden montiert
- Betrieb mit Hochdruckschlauch im Arbeitsradius 270° parallel zum Saugschlauch

Funktionen

- hydraulisches Auf- und Abwickeln vom H.D.-Schlauch.
- Einstellung der Schlauchgeschwindigkeit
- automatische Schlauchführung.
- pneumatische Anpressvorrichtung
- Tropfwanne



Behälter / Kippbehälter

- Hinterer Deckel, hydraulisch zu öffnen
- Zylindrischer Behälter 10000 Liter, Edelstahl AISI 304
- Zyklonabscheider



Hochdruckreinigung

- Behälterspülsystem zu Reinigungszwecken mittels Hochdruckwasserstrahlen oben im Behälter



Wasserabteil

- Schlammbehälter mit seitlichen Wassertaschen
- marmorierter Edelstahl AISI 304
- geometrischer Inhalt von 5100 Liter
- Wassermangel-Schutzvorrichtung

KONTAKTIEREN SIE UNS:

0800 888 50 51

info-central@tip-group.com

www.tip-group.com