



CAPPELOTTO CAP COMBI 2600 CL

Technische Daten

Fahrzeug

- Scania G410, 6×2
- spülen, saugen und transportieren

Hochdruckanlage

Saugschlauchhaspel mit teleskopischem Rohrausleger

- max. Länge: 6.120 mm
- Drehung: 270°
- Heben: 20°

Drehkolbengebläse

- Marke: HIBON
- Modell: VTB 820 XL
- Leistung: 2.822 m³/h – 47.030 l/min – 1.670 CFM
- Vakuum: max. 95 % – 28" Hg (Blanked off)

Plungerpumpe

- Marke: URACA
- Modell: KD 718
- Leistung: 274 l/min – 72 US gal
- Druck: 200 bar – 2.902 psi

Hintere Saughaspel

- Fixe Haspel (nur für Transport)
- Hinten am Deckel montiert, komplett mit Verkleidung aus marmoriertem Edelstahl AISI 304. Funktionen: Auf-/Abwickeln.

Seitliche Haspel rechts

- marmorierter Edelstahl AISI 304, am Heck montiert
- hydraulischer Antrieb zum Auf- und Abwickeln
- automatische Schlauchführung

Vordere Haspel

- horizontale Haspel
- marmorierter Edelstahl AISI 304, am vorderen Behälterboden montiert
- Betrieb mit Hochdruckschlauch im Arbeitsradius 270° parallel zum Saugschlauch

Funktionen

- hydraulisches Auf- und Abwickeln vom H.D.-Schlauch.
- Einstellung der Schlauchgeschwindigkeit
- automatische Schlauchführung.
- pneumatische Anpressvorrichtung
- Tropfwanne

Behälter / Kippbehälter

- Hinterer Deckel, hydraulisch zu öffnen
- Zylindrischer Behälter 10000 Liter, Edelstahl AISI 304
- Zyklonabscheider

Hochdruckreinigung

- Behälterspülsystem zu Reinigungszwecken mittels Hochdruckwasserstrahlen oben im Behälter

Wasserabteil

- Schlammbehälter mit seitlichen Wassertaschen
- marmorierter Edelstahl AISI 304
- geometrischer Inhalt von 5100 Liter
- Wassermangel-Schutzvorrichtung

*Das gezeigte Bild dient als Beispiel und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

