



CAPPELOTTO CAP RECY 2600

Technische Daten

Fahrzeug

- Scania G460, 6×2
- 5-stufen Recyclingsystem
- spülen, saugen, recyceln und transportieren

Hochdruckanlage

Saugschlauchhaspel mit teleskopischem Rohrausleger

- max. Länge: 7490 mm
- Drehung: 270°
- Heben: 20°

Drehkolben-Vakuumpumpe

- Marke: HIBON
- Modell: VTB 820 XL
- Leistung: 2.822 m³/h, max. Vakuum: 95 % bzw. 28 " Hg

Dreikolben-Hochdruckpumpe

- Marke: URACA
- Modell: P 3-45 RECY
- Leistung: 346 l/min bei 205 bar

Zusätzliche Hochdruckpumpe

- Marke: ANNOVI REVERBERI
- Modell: HYD XW 30.10
- Leistung: 30 l/min bei 100 bar

Wasseraufbereitung

- 5-stufiges Recyclingsystem
- Absetzbereiche und Filter
- Zyklonabscheider (50 bis 100 µm)
- Separation von Feststoffen, Schwebstoffen und Fetten

Seitliche Haspel rechts

- marmorierter Edelstahl AISI 304, am Heck montiert
- hydraulischer Antrieb zum Auf- und Abwickeln des Schlauch
- 80 m Schlauch mit automatischer Schlauchführung

Vordere Haspel

- horizontale Haspel
- marmorierter Edelstahl AISI 304, montiert an der vorderen Tankstirnwand
- Betrieb mit Hochdruckschlauch im Arbeitsradius 270° parallel zum Saugschlauch

Funktionen

- hydraulisches Auf- und Abwickeln vom H.D.-Schlauch
- Einstellung der Schlauchgeschwindigkeit
- automatische Schlauchführung.
- pneumatische Anpressvorrichtung
- integrierte Tropfwanne

Behälter / Kippbehälter

- Schlammbehälter 8.000 l kippbar
- Wasserbehälter 6.000 l nicht kippbar
- Frischwasserbehälter 500 l nicht kippbar

Reinigung

- Entleerung der Kammern über fünf manuell betätigte Kugelhähne
- Hochdruckwasserreinigung oben am Behälter

*Das gezeigte Bild dient als Beispiel und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

